

CILINDRO COMPACTO C3DEE

Cilindro neumático compacto, vástago de acero inoxidable, barra cromada o barra cromada endurecida, cuenta con limpiador y buje guía.

APLICACIÓN




- Recomendado en carreras cortas
- Frecuencia de trabajo de 90 apm
- Recomendado en sistemas de empaque automático
- Recomendado en máquinas con poco espacio y grandes fuerzas.

ESTRUCTURA

- Cuerpo de aluminio anodizado resistente a la corrosión.

CARACTERÍSTICAS

- Utilizable hasta 150° C
- Resistente a condiciones ambientales extremas
- 100% refaccionable
- Requiere lubricación
- Disponible en diámetros desde 16 mm hasta 100 mm
- Diseño compacto soporta presión desde 15 psi hasta 150 psi
- Émbolo magnético
- Disponible en doble vástago, simple y doble efecto, rosca hembra o macho, con guías



Ø	GB	D1	E	EE	H	L2	L3	L4	MMØ	PL	RT	T2	TG	Z1	1
16	18.5	6	29	M5	1	38	3	16	8	8	M4	4	18	42.5	7
20	18.5	6	36	M5	1.5	38	4	18	10	8	M5	4	22	42.5	9
25	18.5	6	40	M5	1.5	39.5	4	18	10	8	M5	4	26	45	9
32	21.5	6	50	G1/8	2	44.5	5	20	12	8	M6	4	32	50.5	10
40	21.5	6	60	G1/8	2.5	45.5	5	20	12	8	M6	4	42	52	10
50	22	6	68	G1/8	3	45.5	6	20	16	8	M8	4	50	53	13
63	24.5	8	87	G1/8	4	50	8	25	16	8	M10	4	62	57.5	13
80	27.5	8	107	G1/8	4	56	8	25	20	8.5	M10	4	82	64	17
100	32.5	8	128	G1/4	5	66.5	8	25	35	10.5	M10	4	103	76.5	22



"G" Guías



DV" Doble vástago

COMO ORDENAR

C3DEE	63	- 40	- DV	- M
↓	↓	↓	↓	
SERIE	Ø	CARRERA	OTROS	

OTROS:

ROSCA HEMBRA = E
 ROSCA MACHO = M
 GUIAS = G
 DOBLE VÁSTAGO = DV
 SIMPLE EFECTO VÁSTAGO CONTRAÍDO = SC
 SIMPLE EFECTO VÁSTAGO EXTRAÍDO = SX